

## 製品安全データシート

---

### 【製品名】 ウッドファイバーLD

---

#### 1. 製品（材料および加工）及び会社情報

製品情報   DIN EN13171 記載の木質繊維板  
製品の名称   ウッドファイバーLD  
製造会社   株式会社 木の繊維  
                  札幌市東区北18条東1丁目3番3号  
                  Tel: 011-702-3300 Fax: 011-702-3232  
連絡先    苫小牧工場製造企画課, Tel: 0144-51-8212

---

#### 2. 配合組成、成分情報

成分情報    : 防火処理針葉樹・広葉樹破碎木繊維 90~95%、  
                  オレフィン系有機繊維 5~10%。  
CAS No.    : なし  
EG指針     : なし  
同定ナンバー : なし

---

#### 3. 危険性情報

危険性標記   : 難燃性建材 (DIN 4102 B-1 に該当)  
人体及び環境に配慮する危険性情報   : なし  
健康阻害作用   : なし

---

#### 4. 応急措置

一般指針     : 特別応急措置はない。  
吸入した場合   : 新鮮な空気を吸入させる。

---

#### 5. 火災時の措置

適合消化剤   : 放水による消化。  
安全性上の不適合な消化剤: なし  
燃焼生成物、発生ガス物質による危険性: 特に記述すべき危険性はない。  
火災時に必要な防火装備: なし

---

#### 6. 非荷重自由放置の措置

人体上の注意対策   : 特別な措置はない。  
環境保護対策       : 特別な措置はない。  
浄化収集措置       : 残材、粉塵は機械的に除去すること。  
その他の指針       : なし

---

---

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

倉庫、コンテナでの要求対策：材料保護の点で乾燥と通気が必要。

制約使用条件：特に記述すべき事はない。

---

## 8. ばく露制限と人体保護具

作業環境に関連する成分規制値

CAS No：なし

部質名、濃度、方法、規制値、単位：該当事項なし。

保護具体策：特に要求される措置はない。

その他の指針：一般的な作業保護具対策に注意を払うこと。

---

## 9. 物理的および化学的性質

形状	ボード状、固形状	色相	茶色
臭気	無臭	密度	40~150 kg/m <sup>3</sup>
PH値	中性	状態変化	—
融点	—	沸点	—
溶解性	—		
燃焼性	DIN 4102 B-1 に該当、GEN 防火基準合格、準難燃～難燃 3 級に該当(国内)		

---

## 10. 安定性および反応性

避けるべき条件：火災からの影響（9参照）。

危険性反応生成物：知られていない。

---

### 11. 毒性情報

毒性：なし、急性毒性：毒性なし。

過敏性：知られていない。

毒性に関する指針： 毒性試験は実施してない。

---

### 12. 環境情報

指針：なし

---

### 13. 廃棄対策・指針

製品：廃棄物略号No：170201 木材(ドイツ)

建築廃材、一般家庭ゴミとして処分される。なお、関連する地方の規定に注意を払う。

推奨：KrW/AbfG の 3 節に基づき廃棄物として有効(ドイツ)。

活用：農業用培地としての活用が可能。

---

### 14. 輸送上の規定

輸送規程に基づく危険物に該当しない。

---

---

#### 15. 指令・規定

EG 指針に従った事項：EGW 指針および危険物 V0 1994 に要求される特記事項はない。

国内規定：危険物指令による規定を受ける物質に登録されていない。

衛生条項：粉塵を吸入しないこと。燃焼ガスは吸入しないこと。

---

#### 16. その他の情報：なし

##### 除外事項

この製品安全データシート情報は、現時点での最新情報に基づき作成されている。

この製品安全データシートは、製品の性能を保証するものでなく、且つ、契約上の権利関係に及ぶものはない。

---